

CONVERTIDOR DE ÓXIDO



Compatible con masilla y pintura.

- Penetra directamente en el óxido de superficies previamente limpias.
- Convierte los óxidos de hierro en un compuesto órgano-metálico estable, insoluble, de color negro azulado.
- Con efecto aislante y sellador adicional.
- Producto ecológ. basado en una dispersión.
- Rendimiento aproximado, 20 m².
- Estable en almacén durante aprox. 1 año (no exponer a la luz solar, a temp. superiores a + 40°C, ni a las heladas; debe conservarse exclusivamente en recipientes de plástico).

Aplicación

- Eliminar los restos de óxidos, pintura, aceite o cera de la superficie a tratar, con ayuda de un cepillo de alambre u otro instrumento similar.
- En presencia de sales, lavar con agua.
- Aplicar el convertidor de óxido con pincel, pulverizador o un rodillo.
- Temperatura de aplicación (material y entorno): 0°C a +40°C.
- No aplicar bajo la radiación solar directa.
- Al cabo de 3 horas de reacción puede cubrirse con masilla o pintura de acuerdo con todos los sistemas comerciales.
- El instrumental de aplicación debe limpiarse con agua después de su uso.

Color	Contenido	Art.N°.	U/E
Crema	1000 ml	0893 110	12