

CHAZO DRYWALL



PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Fijación segura y rápida.
- Anclaje a estructuras
- Láminas de metal para paneles de yeso.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tornillos
- Llaves de apriete

Descripción

Hechos de polietileno y acero desarrollados principalmente para fijaciones a paredes de yeso con anclaje en la estructura de pared metálica.

Características

- Con varilla y base de polietileno de alta resistencia
- Metálico para sujeción de alto rendimiento.
- Vástago con longitudes variables que permiten sujetar al ras de la superficie hasta 57 mm de profundidad.
- Viene con tornillo

Aplicaciones

- Estructuras metálicas de muro seco.
- Paredes huecas en general.

Restricciones de uso

- No aplicable a superficies porosas o piedras naturales.

Importante

- La longitud del tornillo debe ser de 10 mm, más del grosor del objeto a fijar más el grosor de la pared.

Art. No	Diámetro del agujero	Espesor de la pared o base de fijación (mm)	Ø longitud (mm)	Carga recomendada en Kgf
3903 14	1/2" 13mm	mín 10 máx.57	20	20
3903 316	1/2" 13mm	mín 10 máx.57	20	20

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co