SEGUETA DE ALTA TENSIÓN

Descripción

Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo.

Características

- Capellada: Cuero mocasín liso
- Forro Interno: Material textil tejido 100% Poliéster
- Marquilla: PVC
- Costura: Doble, Fibra Aramida tipo Kevlar - Resistente a altas temperaturas
- Tipo de cierre: Cremallera, deslizador de seguridad Norma NTC2512
- untera: No metálica (composite)
- Forro puntera: Material no tejido de alta resistencia - 100% poliéster
- Contrafuerte: Material termoplástico para máxima protección al talón
- Plantilla: En poliuretano para mayor confort.
- Suela: Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica. Inyectada directamente al corte
- Altura Caña 10 Pulgadas

PRINCIPALES VENTAJAS

- Resistencia Dieléctrica.
- Confort para el usuario.
- Alta protección acorde a normatividad.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Guantes de protección.
- Tapabocas y respiradores.
- Gafas de seguridad.
- Tapaoidos.Botas de seguridad.

Descripción	Color	Art.N
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 38	Negro	0899 295 380
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 39	Negro	0899 295 390
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 40	Negro	0899 295 400
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 41	Negro	0899 295 410
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 42	Negro	0899 295 420
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 43	Negro	0899 295 430
BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 44	Negro	0899 295 440

Certificaciones

- Resistencia dieléctrica. Norma ASTM F2412 Y 2413/11. Requisito: Máximo 3.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 kV.
- Puntera no metálica (Composite). Norma Europea EN12568 Resistencia al impacto 200 ± 4J Resistencia a la compresión 15 ± 0.1 KN
- Adhesión Suela / Capellada Norma técnica de requisitos: ISO 20344:2012 Numeral 5.2
- Resistencia a la abrasión. Normas técnicas de especificaciones: ISO 4649:2010
- Flexión. Norma técnica de requisito: ISO 20344:2012 Numeral 8.4.2

Restricción de uso

No someter a condiciones de humedad critica, agentes químicos y altas temperaturas. Evitar golpear con objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-LP-04/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.