

BROCA HSS MANGO REDUCIDO EN PULGADAS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Con mango reducido de 1/2"
- Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado
- Buena estabilidad de las brocas.
- Mayor duración.
- Orificios precisos y concéntricos.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Fluido de corte.
- Tornillos.
- EPP´s.
- Taladro.

Descripción

Broca de acero rápido - HSS, internamente rectificada, con encastre reducido cilíndrico y terminación brillante.

Características

- Broca helicoidal, con diseño robusto que proporciona una perforación rápida y precisa.
- Con mango reducido de 1/2"
- Fabricada en acero rápido (HSS) rectificado
- Presentación medida en pulgadas.
- Norma DIN 338.
- Ángulo de la punta 135°.
- Split Point DIN 1412C (disponible solamente para los diámetros a partir de 2,5 mm).
- Elevada precisión de la perforación y grandes prestaciones para perforar aceros de aleación hasta $R = 700 \text{ N/mm}^2$ (carga de ruptura).
- Dureza 62-64 HRC.
- Adecuada para perforaciones manuales.
- Acabado: Plateado brillante

Aplicación

• Especialmente indicada para perforaciones en acero, materiales ferrosos, no ferrosos (aluminio, latón, bronce) y plásticos.

Restricciones de uso

- No adecuada para mampostería o cualquier tipo de piedra.

Tabla de medidas

Ø Pulgadas	Ø mm	L1 plgds	L2 plgds	d plgds	Art. N°
9/16 "	14,30	6-5/8 "	3-3/4 "	1/2	0618-5200-916
5/8 "	15,88	7-1/8 "	3-15/16 "	1/2	0618-5200-58
11/16 "	17,46	7-17/32 "	4-3/16 "	1/2	0618-5200-1116
3/4 "	19,05	7-51/64 "	4-5/16 "	1/2	0618-5200-34
7/8 "	22,22	8-5/64 "	4-7/16 "	1/2	0618-5200-78
1 "	25,40	8-15/32 "	4-1/2 "	1/2	0618-5200-1

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co