

TORNILLO AMO III DIÁMETRO 7,5 CUADRANTE AW



PRINCIPALES VENTAJAS

- Tornillo autorroscante.
- Especial recubrimiento antióxido.
- Ahorro de tiempo: no necesita chazo.
- Cuadrante AW®, su vida útil es mayor.
- Extraíble.
- Resistencia a la carga

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Atornilladores
- Punta AW
- Brocas SDS y HSS

AW30 Tipo 1	
Longitud	Art. N °
102	0234-130-102
112	0234-130-112
122	0234-130-122
152	0234-130-152
182	0234-130-182

AW30 Tipo 2	
Longitud	Art. N °
72	0234-830-72

Descripción

Tornillo autorroscante Amo III. Adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. No requiere chazo

Características

- Tornillo autorroscante.
- Especial recubrimiento antióxido.
- Ahorro de tiempo: no necesita chazo.
- Como no hay necesidad de herramientas especiales, la instalación es rápida y fácil.
- Gracias al cuadrante AW®, su vida útil es mayor.
- Anclaje extraíble.
- Resistencia a la carga, incluso bajo variaciones térmicas.
- Resistencia a altas temperaturas durante 120 minutos.

Tipo 1: la cabeza fresadora facilita el avellanado del tornillo en el material. Aplicable sobre todos los perfiles de ventanas de madera y PVC.

Tipo 2: aplicable en la carpintería de madera, plástico y aluminio.

El diámetro de la cabeza permite:

- Emplear tornillos en juntas estrechas.
- En la carpintería de aluminio, introducir el tornillo a ras de la superficie.

Aplicación

• Adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC.

Datos técnicos

Información de rendimiento				
Tipo de anclaje			Tipo 1	Tipo2
Resistencia al fuego Concreto clase mínima FCK20 / 25 y máximo FCK50 / 60	Tensión central	F30(emkN)	0,80	-
		F60(emkN)	0,55	-
		F90(emkN)	0,45	-
		F120(emkN)	0,40	-
	Transversal u oblicua 30 °	F30(emkN)	0,50	0,50
		F60(emkN)	0,50	0,50
		F90(emkN)	0,50	0,50
		F120(emkN)	0,50	0,50

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co