

## DISCO FLAP RED LINE



### Descripción del producto

El disco Flap Red Line fue desarrollado para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido. Se pueden utilizar con todas las amoladoras portátiles de 115 mm.

**Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea 13743**

### Características

- Poseen 72 hojas de lija.
- Flaps de hojas simples, compuestos por mezcla de granos de óxido de aluminio y circonio.
- Disco con formato cóncavo.
- Ideal para trabajos en hierro, acero carbono, acero de construcción, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- Disponibles en varias medidas de grano para trabajos tanto de desbaste como de terminación.

Diámetro mm	Centro mm	Máx RPM	Grano	Diseño	Art N°
115	22,23	13.300	60	Concavo	0579-580-516
			80		0579-580-518
			120		0579-580-511
178	22,23	8.500	40	Concavo	0579-580-374
			60		0579-580-376
			80		0579-580-378

### Información de seguridad y manipulación del producto

- Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.
- Utilice siempre los EPP's adecuados.
- No utilice discos dañados.
- Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.
- Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.
- Utilice el disco Flap exclusivamente en los materiales indicados y con la máquina apropiada.

### Aplicaciones

- Desbaste de cordones de soldadura.
- Desbaste y terminación de superficies metálicas.
- Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).

### Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C y con humedad relativa de 45% a 65%.
- No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.
- Vida útil: no aplica

