

GRATA DE LIJA PG



PRINCIPALES VENTAJAS

- Mayor flexibilidad
- Comodidad en funcionamiento. Baja vibración.
- Llega a puntos difíciles de alcanzar en piezas.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Fibrodisco
- Discos de corte
- Guata de Nylon
- PPE's.

| Grano | Ø Diámetro ext. | | Ancho de lijas | | Ø Diámetro int. | | Art. N° |
|-------|-----------------|------|----------------|------|-----------------|------|--------------|
| | mm | pulg | mm | pulg | mm | pulg | |
| 40 | 150 | 6 | 50 | 2 | 32 | 11/4 | 0672 902 040 |
| 60 | | | | | | | 0672 902 060 |
| 80 | | | | | | | 0672 902 080 |
| 120 | | | | | | | 0672 902 120 |

Descripción

Rueda de papel de lija desarrollada para desbaste y acabado de aceros en general, metalurgia, madera y automoción, en operaciones portátiles.

Características

- Producido con respaldo de algodón y granos abrasivos de óxido de aluminio.
- Gracias a su flexibilidad, la rueda se adapta a los contornos de la pieza de trabajo asegurando una mayor cobertura de lijado y comodidad del operador.
- Utilizado en todo tipo de metales, acero inoxidable y madera.
- Alta capacidad de extracción y efectiva acción de acabado.
- Utilizado en máquinas manuales: esmeril, maquina recta horizontal y pulidora de banco.

Aplicaciones

- Para limpieza, pulido, eliminación de óxido, reducción de arañazos y desbaste lineal.
- Acabado en todo tipo de industria del acero, madera y automoción.
- Desbaste y limpieza de superficies. Pulido de tanques.

Modo de usar

- La grata de lija PG funciona de manera efectiva con una velocidad máxima de trabajo de 5.500 RPM, donde se logra el mejor equilibrio entre la capacidad de desbaste, la calidad del acabado de la superficie, la temperatura de la pieza y el manejo de la herramienta.

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto

- Por razones de seguridad, es imprescindible que se mantenga dentro de los límites de velocidad durante todo el proceso de trabajo.
- Siempre use protección para los ojos, protección para los oídos, máscaras y guantes. Lea todas las instrucciones antes de usar la herramienta.

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co