

## EQUIPO DE SOLDADURA MIG 200 MULTIPROCESO



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Equipo Inverter IGBT de 200 Amperios al 60%, diseñado para procesos MIG, TIG, MMA de la mayor calidad, para hilos 0.8 -1.0mm, TIG y electrodo recubierto hasta 5mm.
- Fácil y sencilla inversión de polaridad.
- Amplia devanadora para bobinas grandes de 15kg
- Transportable y robusto.
- Incluye antorcha de calidad BINZEL 15AK, cables para masa y pinza portaelectrodo

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Electrodos.
- Máscara fotocromática.
- Guantes y peto de carnaza.
- Anti salpicaduras de soldadura.

Descripción	Art. N°
Equipo de soldadura mig 200 multiproceso	0702-352-200
Antorcha 15ak mig 200 Eurotorch 4m	0984 260 015
Antorcha tig dinse 1/2" gas 3/8 4m.	0984-120

### Descripción

Equipo multiproceso tecnología inverter muy versátil que permite soldar MMA, TIG, MIG con hilo de acero, acero inoxidable, aluminio e hilo hueco. Puede utilizar hilos que van desde 0.8 a 1mm de diámetro y electrodos recubiertos hasta un máximo de 5mm.

### Características

- Equipo electrónico para soldadura por hilo (MIG -MAG-hilo hueco), TIG y electrodo recubierto
- Sólida construcción superando ampliamente las especificaciones europeas 2004/108/CE, 2002 /95/ CE y EN / IEC 60974
- Portabobinas profesional con capacidad para bobinas grandes (15kg)
- Mecanismo de arrastre de presión con potente motor de 60w. Rodillo de 0.8mm /1.0 mm.
- Fácil de regular: controles analógicos clásicos para ajuste de precisión de corriente, tensión y velocidad de hilo.
- Botón para alimentación del hilo a la antorcha o pistola de soldar.
- Ligero y pequeño para sus prestaciones, 4 ruedas giratorias y mango de transporte ergonómico.
- El modo MMA (electrodo recubierto) incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick para optimizar el inicio del proceso de soldadura, mejorando su estabilidad y evitando que el electrodo se pegue por mal manejo

### Incluye

- Cable de alimentación/ cobre puro 3m x 2.5 mm<sup>2</sup>
- Cable de masa con pinza / cobre puro 3m x 25 mm<sup>2</sup>
- Cable de electrodo con pinza /cobre puro 3m x 25 mm<sup>2</sup>
- Devanadora externa 15 kg
- Antorcha y montaje de soldar 3 metros
- Ruedas

### Aplicación

Para diferentes tipos de soldadura (MMA, MIG/MAG, TIG), unir materiales diferentes (aceros al carbono, aceros aleados, aluminio(en modo MIG), cobre-silicio, etc.)

### Restricciones de uso

- Solicitamos que antes de colocar el equipo en operación, el usuario siga rigurosamente las instrucciones presentadas en el manual de instrucciones incluido con el equipo y en las referencias de normas sugeridas, que involucra el procedimiento de soldadura.
- El objetivo del procedimiento de lectura del manual es aprovechar todo el potencial del equipo, obteniendo los mejores resultados posibles propuestos por el proceso de soldadura, sin dejar de lado los aspectos de seguridad para el operador, o para las instalaciones de la empresa.

## EQUIPO DE SOLDADURA MIG 200 MULTIPROCESO

### Información de seguridad y manipulación del producto

- Antes de instalar el equipo, el usuario deberá hacer una evaluación del área, en cuanto a las condiciones físicas, eléctricas y magnéticas, buscando identificar posibles factores que puedan generar problemas al equipo o usuario y a las personas alrededor del área.
- Antes de comenzar el uso, leer obligatoriamente el manual de instrucciones - Recomendaciones de seguridad.
- Antes de iniciar la limpieza e inspección, desconecte el equipo de la red eléctrica y siga las instrucciones del manual de instrucciones.

### Datos técnicos

Antorcha	BINZEL 15AK
Corriente	200 A
Voltaje	230 V
Generador	6 KVA
Hilo	0.8-1.0mm
Bobinas de hilo	5-15 Kg
Factor de marcha	60%
Electrodo	5 mm
Peso	22Kg
Tamaño (cm)	25x50x36
Borna DINSE	1/2"

### Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA  
Tel: (57) 1 745 63 89  
[www.wurth.co](http://www.wurth.co)