

## PISTOLA DE IMPACTO LARGA DE 1"



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Muy liviana y fácil de manejar.
- Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
- Cambio de sentido, izquierda y derecha con regulador de velocidad.
- Mango con recubrimiento de composité antideslizante.
- Mecanismo de alta calidad con doble martillo.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Wurth Neumatic.
- Filtro regulador y lubricador.
- Copas de impacto 1".
- Rost off.

Producto	Art. N°
Pistola de impacto larga de 1"	0703-008-987

### Descripción

Llave de impacto de 1 pulgada robusta liviana y fácil de manipular.

### Características

- Liviana en comparación a las pistolas convencionales de anvil largo del mercado.
- Fácil de manejar.
- Tres niveles de regulación de torque, en avance y retroceso.
- Cambio de sentido, izquierda y derecha con regulador de velocidad.
- Mango con recubrimiento anti-deslizante.
- Mecanismo de alta calidad con doble martillo.
- Mayor duración y excelente relación consumo-potencia.
- Mango adicional ajustable en 360°.
- Alto torque para ajustar y desajustar.
- Peso 8,1 kgs.

### Aplicaciones

- Para trabajos en equipos y maquinaria pesada, buses, camiones, vehículos de carga, maquinaria agrícola y amarilla.
- Cambio de ruedas en camiones, ómnibus y equipos de construcción, agrícola o vehículos utilitarios.

### Recomendación

- Es importante mantener lubricada la pistola para su óptimo funcionamiento y evitar un desgaste prematuro de piezas y componentes.
- Prevenir humedad en la red neumática, ya que esta puede afectar internamente las herramientas.

### Datos técnicos

Cuadrante	1"
Longitud del eje	152 mm
Longitud total	487 mm
Peso	8,3 kg
Torque máx.	2.706 N.m / 1996 ft.lbf
Presión de aire recomendada	6,2 bar
Entrada de aire	1/2" NPT
Diámetro de manguera	3/4"
Consumo de aire	255 l/min

\* Los valores de torque máximo dependen de la característica del aire suministrado (compresor, mangueras, acoples, etc.).

### Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA  
Tel: (57) 1 745 63 89  
www.wurth.co