

LIJADORA ROTO-ORBITAL NEUMÁTICA MASTER



PRINCIPALES VENTAJAS

- Línea Master.
- Potente motor neumático.
- Disco de 6" con velcro.
- Extracción de polvo.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Disco velcro PRO ICE.
- Tapabocas semi-facial.
- Guantes de nitrilo.
- Disco velcro GOLD.

Descripción

Lijadora roto-orbital neumática DTS150 línea Master. Para trabajos de lijado fino o grueso con absorción de polvo y alta velocidad de trabajo.

Características

- Potente motor neumático.
- Tamaño de órbita 5 mm.
- Progreso de trabajo eficaz.
- Plato de 6" de diámetro con velcro.
- La unidad presenta tres puntos de equilibrio.
- Vibraciones mínimas, lo que significa mejor lijado y trabajo sin fatiga.
- Extracción de polvo.
- Mínima acumulación de polvo gracias a opciones de extracción con aspiradoras o sistemas de extracción estacionarios.
- Diseño de carcasa extremadamente compacto.
- Ergonómica, fácil de manejar.

Aplicaciones

- Trabajos de lijado fino o grueso.
- Talleres de lamina y pintura o trabajos de lijado en madera.

Datos técnicos

Art. N°	0703 753 1
Velocidad rotatoria mínima	12,000 r.p.m.
Tamaño de órbita	5 mm
Tamaño de la almohadilla	150 mm / 6"
Entrada de aire	1/4" n.p.t.
Diámetro mínimo de manguera	9 mm
Presión de operación	91 PSI
Consumo de aire promedio	57 l/min
Longitud	196 mm
Peso	0.7 kg
Nivel de ruido	84 dBA

Producto	Art. N°
Lijadora roto-orbital neumática Máster	0703-753-1

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co