

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" MASTER



PRINCIPALES VENTAJAS

- Alto torque 860 Nm.
- Rapidez de trabajo.
- Selección de sentido de giro y torque ajustable.
- Herramienta compacta.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Wurth Neumatic.
- Filtro regulador y lubricador.
- Copas de impacto 1/2".
- Manguera neumática 1/2".
- Rost off.

Producto	Art. N°
Pistola de impacto neumática de 1/2" Master	0703-756-0

Descripción

Pistola de impacto neumática de 1/2" versión master con mayor rango de torque para aflojar pernos, tuercas y tornillos.

Características

- Increíble relación peso - potencia para una llave de impacto neumática de 1/2".
- Mecanismo de doble impacto de gran desempeño y sistema de martillo "heavy duty" que provee hasta 860 Nm de torque máximo en reversa.
- Mango con salida que mantiene el aire lejos del operario y del área de trabajo.
- Selector de torque de 6 posición y conmutador de giro.
- Mango ergonómico y recubierto en goma para evitar efecto "manos frías".
- Centro de gravedad balanceado.

Aplicaciones

- Montaje y desmontaje de ruedas en vehículos livianos.
- Mantenimiento de maquinaria y equipos.
- Trabajos en carrocería y chasis.

Información de seguridad

- Antes de comenzar a trabajar con la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones básicas, puede resultar en lesiones serias para el usuario.
- Mantenga el manual de instrucciones en un lugar de fácil acceso para consultar si es necesario.

Datos técnicos

Modelo	DSS 1/2" Standard
Cuadrante	1/2"
Máximo torque de apriete	785 N.m
Máximo torque	860 N.m / 635 ft. lbf
Velocidad en el vacío	7.800
Presión de trabajo	6,3 bar / 90 psi
Consumo de aire	140 L/min.
Conexión de aire	1/4"
Diámetro de la manguera	9 mm / 3/8"
Peso	2.5 Kg
Longitud	174

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co