ESLINGAS

Tipos de configuración de eslingas

Capacidad de carga en Kg

Longitud útil en m	individual directa	Individual en forma de U	Individual en lazo	Código
1	2,000	4,000	1,600	0713 50 22
1.5	2,000	4,000	1,600	0713 50 23
2	2,000	4,000	1,600	0713 50 24
2	3,000	6,000	2,400	0713 50 34
3	3,000	6,000	2,400	0713 50 36

Características

- Cumple con la norma DIN-EN 1492-2
- Hecha el poliéster de alta resistencia
- Circuito sin fin
- Alta capacidad de carga a pesar de bajo peso
- Indicación de la capacidad de soporte de carga con código de colores
- Permite Varias configuraciones de eslingas
- Protege superficies
- Probado-GS

Aplicación

- Las eslingas redondas se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre - 40 ° C a + 100 ° C.
- Honda especialmente flexible para todo tipo de cargas.
- Gracias a su bajo peso y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manejo, por lo que se utilizan tanto en las fábricas y en los sitios de construcción.
- Disminuye considerablemente menos peligro de lesiones en comparación con los equipos de carga convencional.

W-CO-MSB-05/2015

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.