

GATO HIDRÁULICO DE 20 TONELADAS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Pedal de elevación rápida
- Válvula de sobrecarga y derivación de seguridad para evitar la sobrecarga
- Característica de elevación extra alta ideal para camiones de carrocería alta

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Gato Botella
- Carro taller de 7 cajones
- Pistolas de Impacto
- Torquímetro $\frac{3}{4}$ "

Descripción

Gato hidráulico de chasis largo con mecanismo de pedal de elevación rápida, con función de bloqueo del mango que permite que éste se pueda bloquear en tres posiciones de altura diferentes.

Características

- La bomba hidráulica y la construcción del cilindro soldados brindan mayor resistencia y prevención de fugas
- Las válvulas de seguridad de sobrecarga y derivación evitan el uso de la capacidad nominal y la extensión excesiva del ariete.
- Cumple con las normas ANSI/ASME PALD y CE
- Capacidad máxima de 20 Toneladas
- Equipado con ruedas giratorias traseras y un sillín grande que le permite ser fácilmente ubicado debajo del vehículo.

Aplicación

- Talleres, montallantas servitecas y lubritecas de vehículos pesados.

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

Antes de cada uso, realice una inspección visual para detectar condiciones anormales, como soldaduras agrietadas, fugas y piezas dañadas, sueltas o faltantes.

- Consulte el manual del propietario del vehículo para determinar la ubicación de los puntos de elevación.
- Asegúrese de estacionar el vehículo con el freno de emergencia activado y las ruedas bien calzadas.
- Asegúrese de que el vehículo y el gato estén sobre una superficie dura y nivelada.

Datos técnicos

Capacidad de Levantamiento	20 toneladas
Altura de elevación	445mm
Máxima elevación	640mm
Mínima elevación	195mm
Peso	180Kg
Tamaño del empaque	1720 x 530 x 355 mm
Código	071554120

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co