

ANTIHUMEDAD EN SPRAY



Contenido	Art. N°	U/E
300 ml	0890 100 F	12



Ref.	Contenido	Art. N°	U/E
Contacto SW	200 ml	0893 65 F_P-E	12
Contacto SL	200 ml	0893 70 F_P-E	12

Antihumedad en spray

Elimina humedades en las conexiones eléctricas.

- * Repele el agua y facilita la conexión de conectores eléctricos
- * Garantiza el paso de la corriente sin provocar fallos

Contacto OL

Eliminador de óxidos, sulfuros resinas, aceite y suciedad.

- Producto limpiador que deshace la suciedad típica causada por los efectos de inundaciones y humedades severas en circuitos y sistemas eléctricos.
- El producto se aplica, agitándolo previamente, sobre toda la pieza y se deja que actúe 15 min.
- se puede aplicar sobre piezas del alternador, centralita de confort, bobinas de encendido, circuitos impresos, bobinados, unidades de control, bombas de vacío de los cierres centralizados, conectores eléctricos, receptores de cierres centralizados, motores de arranque y escobillas de motores eléctricos.

Contacto SW

Eliminador de óxidos, sulfuros resinas, aceite y suciedad disueltos con el contacto OL.

- El producto se pulveriza sobre las zonas donde previamente se ha utilizado el contacto OL y se deja que se evapore o se seca con ayuda de aire caliente

Contacto SL

Laca protectora de la corrosión y la humedad.

- Forma una fina película que se adhiere a la pieza formando una capa de estanqueidad y evita posibles problemas eléctricos.
- Aísla cableados y conexiones de enchufe.
- Protege de cortocircuitos, evita interrupciones en conexiones eléctricas.
- Se adhiere sobre metales como cobre, aluminio, acero y plástico dejando una fina capa brillante.