

ADHESIVO MULTIUSOS DE MONTAJE 280 ML



PRINCIPALES VENTAJAS

- Gran resistencia a la tracción, hasta 50 Kgf/cm².
- Rápida adhesión.
- Para uso interno y externo.
- Compatible con diversos materiales.
- Pegado sin suciedad.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos y piezas.
- Bisturí.
- Pistola para cartuchos.
- EPP´s adecuados.

Descripción	Art N°
Adhesivo multiuso de montaje	0892 110 281

Descripción

Adhesivo monocomponente a base de solvente, de gran resistencia y alta viscosidad.

Características

- Adhesión inmediata y extra fuerte.
- Producto monocomponente.
- Practicidad en la aplicación.
- Resistencia a la intemperie.
- Resistencia a los rayo U.V.
- Posee adhesión inmediata y fijación rápida, facilitando su aplicación.
- Fijación de piezas sin necesidad de perforar, atornillar, clavar o sujetar.
- Forma una adhesión de gran resistencia a la tracción, soportando hasta 50 Kgf/cm²

Aplicaciones

- Indicado para pegar madera, MDF, drywall, cerámica, hormigón, metal, corcho y una amplia gama de materiales.
- Colocación de guardaescobas y molduras ornamentales.

Restricciones de uso

- No indicado para adhesiones estructurales.
- No indicado para poliestireno expandido, polipropileno y Teflón®.

Modo de usar

- Las superficies deben estar limpias y secas, libres de aceites y grasas.
- Corte el pico, coloque la cánula y aplique el producto en forma de cordones, puntos o con un espátula dentada en una de las superficies.
- Una las partes y presione una sobre otra, separando y juntando varias veces, hasta que las partes no se despeguen.
- Remueva el exceso de adhesivo inmediatamente con un paño húmedo.
- El producto forma piel en 30 segundos.
- 336 g rinden cerca de 6 metros lineales, con un cordón de 5 mm.

ADHESIVO MULTIUSOS DE MONTAJE 280 ML

Información de seguridad, limpieza y manipulación del producto

- Después de la utilización total del producto, no reutilizar el envase.
- No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
- Utilizar las medidas de seguridad adecuadas para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y vida útil

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacenar al amparo del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
- Almacenar lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50 °C.
- Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Base química	Elastómero sintético a base de solvente
Estado físico	Pastoso
Color	Beige
Olor	Característico
Densidad a 20 °C	1,24 + / - 0,02g / mL
Tiempo de formación de piel a 20 °C	<30 seg
Tiempo de cura (cordón de 2 mm a 20 °C y 50% HR)	24 horas
Cura total	48 horas
Dureza share A (DIN 53505)	85 - 90
Resistencia a la tracción	50 Kg/cm ²
Temperatura de Aplicación	5 °C a 40 °C
Resistencia térmica	-2 °C a 90 °C

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co