

SELLANTE PARA MARCOS



PRINCIPALES VENTAJAS

- Fácil aplicación y limpieza.
- Se puede pintar
- No se encoge.
- No tiene olor.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola de calafateo
- Tornillos.
- Puntas dobles.
- EPP´s adecuados.

Color	Contenido	Art. N°
Blanco	280 ml	0893-640-110

Descripción

Sellante acrílico siliconizado a base de agua (conocido como silicona a base de agua), sin disolventes. Utilizado para el sellado interno de juntas entre los marcos de puertas, ventanas, guardaescobas y demás marcos con la albañilería.

Características

- Producto a base de agua.
- No tiene olor.
- Resiste los rayos UV
- Alta elasticidad y flexibilidad.
- No se encoge después de curado.
- No sufre cambios de coloración con el paso del tiempo.
- Se puede limpiar.
- Es resistente a los productos de limpieza residenciales.
- Compatible con varios tipos de sustratos.
- Después de curado repele el agua.
- Puede ser pintado.
- Fácil aplicación.

Aplicación

- Indicado para el sellado de juntas entre piezas de marcos en general, albañilería, pared, yeso, etc
- Para uso interno.
- Se necesita una superficie porosa para garantizar la adhesión.

Restricciones de uso

- No aplicar sobre superficies calientes.
- No está indicado para uso en contacto continuo con agua.
- No utilizar como adhesivo.

Modo de usar

- Las superficies sobre las que se aplican deben ser sólidas, estar secas y completamente limpias.
- Corte la tapa del cartucho, rosque la boquilla aplicadora y luego el corte en ángulo de 45° para realizar una mejor aplicación.
- Aplicar utilizando una pistola, formando un cordón continuo y compacto, con el fin de evitar la formación de burbujas de aire.
- A continuación, alisar con una espátula para realizar el acabado

SELLANTE PARA MARCOS

Información de seguridad, limpieza y manejo del producto

- Después del uso completo del producto, no reutilice el embalaje.
- No coma, beba ni fume mientras manipula el producto.
- Use el EPP apropiado para la aplicación.
- Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir

Datos técnicos

Base química	Acrílica
Estado físico	Pastoso
Color disponible	Blanco
Densidad	1,55 +/- 0,03g/cm ³
Curado (25°C y 50% humedad relativa)	15 - 45min
Velocidad de curado (25°C y 50% humedad relativa)	2mm/24hr
Tensión de rotura (ASTM D 412 C)	≥0,1Mpa
Estiramiento de ruptura (ASTM D 412 C)	≥200%
Módulo de 100% de estiramiento (ASTM D 412 C)	>0,2Mpa
Temperatura de aplicación	-5°C a +35°C
Resistencia a la temperatura	-20°C a +80°C

Condiciones de almacenamiento y vida útil.

- Mantenga el producto sin abrir y en su embalaje original.
- Almacene lejos del sol y la lluvia.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- No almacene con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso para animales.
- Almacene lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo por encima de + 50 ° C.
- Validez: 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co