

GRASA HHS LUBE



PRINCIPALES VENTAJAS

- Grasa líquida de alta resistencia.
- Resistente a alta presión.
- Tecnología OMC2 para mayor lubricación.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Limpiador de frenos y piezas.
- Limpiador BMF
- Grasa HHS 2000

Descripción	Art. N°
Grasa HHS Lube	0893106 5

Descripción

Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2.

Características

- Excelente para lubricación de piezas a la intemperie.
- Mayor vida útil de la grasa. Lubricación constante.
- Excelente protección aislante.
- Resistente a salpicaduras, al agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas.
- Excelente protección contra la corrosión.
- Resistente a altas presiones.
- Excelentes propiedades de amortiguación de ruidos y vibraciones.
- Disminución del desgaste y pérdida de material de las zonas lubricadas.
- Mejora la lubricación gracias al suavizado de las superficies (Tecnología OMC2).
- Reduce la temperatura de la zona de fricción resultando en una lubricación de mayor duración.
- Libre de silicona, resinas y ácidos.

Aplicación

- Adecuada para lubricación de partes expuestas a suciedad e intemperie como poleas, cables de acero, cadenas, muelles de tensión, rodamientos, etc.
- Lubricación de cadenas de equipos y montacargas.

Datos técnicos:

Base química	Grasa lítica con aditivos
Color	Verde ópalo
Clase NLGI (DIN 51818)	2
Resistencia al agua (DIN 51807-T1)	1- 90
Protección anticorrosiva (DIN 51802)	Grado 0
Penetración (DIN 51804)	280 (1/10 mm)
Estabilidad al cizallamiento	10
Rango de temperatura	De -30°C hasta +150°C

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co