LIMPIADOR DE RADIADOR

PRINCIPALES VENTAJAS

- Limpieza rápida y efectiva.
- No afecta aluminio, acero o empaques.
- No genera taponamiento del sistema de refrigeración.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Refrigerante orgánico.
- Sellante de radiador.
- Refractometro.
- Probador de fugas de radiador.

Descripción

Limpiador de radiador biodegradable y desincrustante para limpieza de sistema interno de refrigeración del vehículo, removiendo residuos de aceite, oxido, lodos y costras.

Características

- Aplicación práctica.
- Limpia todo el sistema en apenas 30 minutos en automóviles y 50 minutos en vehículos pesados.
- No contiene ácidos corrosivos: No ataca el aluminio, ni componentes del sistema de refrigeración.
- Producto biodegradable: no afecta el medio ambiente.
- No inflamable.

Aplicación

- Todo tipo de radiadores de autos, motos, pesados y motores estacionarios.

Modo de uso

Automoviles:

- Retire el liquido refrigerante del vehículo.
- Complete el sistema con agua limpia y agregue 250 ml del producto directamente por el radiador o deposito de refrigerante en el motor.
- Encienda el vehículo por 30 minutos.
- Drene y retire todo el agua del sistema y limpie hasta que salga agua limpia.
- Rellenar con refrigerante en la concentración y calidad recomendada por el fabricante.

Vehículos pesados:

- Retire el liquido refrigerante del vehículo.
- Complete el sistema con agua limpia y agregue 500 ml del producto directamente por el radiador o deposito de refrigerante en el motor.
- Encienda el vehículo por 50 minutos.
- Drene y retire todo el agua del sistema y limpie hasta que salga agua limpia.
- Rellenar con refrigerante en la concentración y calidad recomendada por el fabricante.

W-CO-AE-11/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.

LIMPIADOR DE RADIADOR

Datos técnicos

Estado físico	Liquido
Olor	Característico
Punto de ebullición	>70°C
pH	7,0 - 9,0
Densidad a 20°C	1,00 g/cm3
Solubilidad en agua	Totalmente soluble

Art N°	Contenido
0893 556 250	250 ml

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-AE-11/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.