CASCO CON BARBUQUEJO BLANCO TIPO I CLASE C

PRINCIPALES VENTAJAS

- Liviano
- Protección Tipo I Clase C
- Fabricado con materias primas antialérgicas, que no deben causar alergias, irritaciones o efectos adversos a la salud.
- Trae sujetador de barbilla (barbuquejo)

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Tapa Oídos.
- Gafas de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Botas de seguridad.

Descripción	Contenido	Art.N
CASCO CON BARBUQUEJO BLANCO TIPO I CLASE C	Unitario	0899 200 184

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia S.A.S
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Descripción

Casco de seguridad Tipo I (visera frontal), Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), con arnés.

Características

- Casco fabricado en PEAD (Polietileno de alta densidad) Suspensión (arnés) fabricada en PEBD (Polietileno de baja densidad).
- Tira absorbente de sudor fabricada en poliéster anti-alergénico.
- Barbuquejo elástico de 2 puntos.
- Ajuste de suspensión a través de seguro.
- Clase C (protección contra la acción de impactos, penetración de agua, salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas), Tipo I (visera frontal). No protege contra riesgos eléctricos.

Aplicaciones

- Protección de cabeza contra impactos de objetos sobre el cráneo.

Modo de uso

- Colocar el casco boca abajo. Colocar el arnés dentro del casco, con la tira de sudor hacia el lado de la visera de casco.
- Asegurarse de encajar correctamente el arnés en los diferentes puntos de agarre en el casco.
- Deslizar la tira de ajuste para aumentar o disminuir el diámetro de encastre del casco.
- Insertar el seguro de encastre en el orificio más próximo de la regulación deseada.
- Insertar el barbuquejo en los orificios laterales ajustando el soporte de la barbilla (la parte curva) hacia al frente.
- Colocar el casco en la cabeza y verifique los ajustes de modo que el mismo quede bien ajustado a la cabeza y la barbilla, confortable para su uso.

Restricciones de uso

- Nunca cargar objetos entre el arnés y la cabeza o entre el arnés y el casco. Este espacio es necesario para absorber los impactos.
- Si fueran detectadas deformaciones, grietas, marcas o fisuras, reemplazar inmediatamente el casco.

W-CO-LP-03/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.