

TUERCA REMACHABLE BICROMATADA



Descripción

Tuerca remachable bicromatada con estrías

Características

- Material: Acero bajo carbono.
- Acabado: Bicromatizado.
- Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H.

Aplicación

- Aplicación de rosca en chapas / perfiles metálicos, sustituyendo la tuerca soldada.
- Fabricación de muebles metálicos.

PRINCIPALES VENTAJAS

- Sustituye la tuerca soldada
- Mejor acabado en los trabajos
- Ahorro de tiempo

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Remachadora de tuercas
- Tornillos
- Brocas
- Taladro

ROSCA	A Ø De La Cabeza (mm)	H Espesor de la cabeza (mm)	L Largo total (mm)	D Diáme- tro del cuerpo (mm)	B Ø de la broca(mm)	E Rango de remachar (mm)	Art.N °
M5.0	10.30	1.20	13.45	6.98	7.00	0.30 3.00	0948-800-5-5
M6.0	12.65	1.50	16.45	8.98	9.00	0.50 3.00	0948-800-5-6
M8.0	15.05	1.70	17.90	10.98	11.00	0.50 3.00	0948-800-5-8
M10.0	15.65 16.35	1.80 2.25	18.60 19.40	11.75 11.98	12.00	0.50 3.00	0948-800-5-1024

TUERCA REMACHABLE BICROMATADA

ROSCA	A Ø De La Cabeza (mm)	H Espesor de la cabeza (mm)	L Largo total (mm)	D Diáme- tro del cuerpo (mm)	B Ø de la broca(mm)	E Rango de remachar (mm)	Art.N °
1/4 "	12.35 13.05	0.70 1.05	13.70 15.10	9.75 9.90	25/64 "	0.70 4.20	0948-800-5-1420
5/16 "	16.80 17.50	0.80 1.20	17.10 17.70	13.30 13.47	17/32 "	0.70 3.80	00948-800-5-5168
3/8 "	16.80 17.50	0.80 1.20	17.10 17.70	13.30 13.47	17/32 "	0.70 3.80	00948-800-5-3816

Para más información por favor contacte:

Würth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co