CINTA AISLANTE ENERGY PVC

PRINCIPALES VENTAJAS

- Cinta de PVC clase C.
- Buena adherencia y flexibilidad.
- No propaga la llama.
- Para uso en redes de baja tensión.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Conectores eléctricos.
- Cortafrío y bisturí.
- Cinta aislante liquida.
- Limpiador de contactos.

Descripción	Ancho	Longitud	Art N
Cinta Aislante	3/4" ó 19 mm	18 m	0985-182-001
Energy PVC	3/4" ó 19mm	10 m	0985 181 001

Descripción

La cinta aislante Energy, es una cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección de cables y conectores eléctricos.

Características

- Aislamiento eléctrico y térmico.
- Buena flexibilidad.
- Resistencia a los rayos UV.
- Alta durabilidad.
- Reduce la vulnerabilidad de los materiales eléctricos.
- Fácil de usar y cortar.
- Buena adherencia y se amolda en cualquier superficie.
- No propaga la llama.
- Cinta Clase C: Tensión hasta 750 V
- Resistencia a la temperatura entre -10° a 90°C

Aplicación

- Reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos caseros, refuerzos en mangos de herramientas.
- Reparación y mantenimiento en general.

Certificación

- Cumple con la norma ABNT - NM60454-3-1-5 F-PVCP/90

Datos técnicos

Espesor	0,13 mm
Tipo de adhesivo	Goma
Adhesión al acero	1,8 N/cm
Adhesión al dorso	1,5 N/cm
Fuerza de desenrrollamiento	1,5 N/cm
Tracción	22 N/cm
Elongación	180 %
Inflamabilidad	< 8 S
Resistencia al voltaje	750 V
Resistencia a la temperatura	-10°C hasta 90°C
Contenido de plomo	< 100 PPM
Clase C	ABNT
Tipo 6	ABNT
Validez	24 meses

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SAS
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

W-CO-AE-06/2022

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.