

AMOLADORA NEUMÁTICA 4 1/2"



PRINCIPALES VENTAJAS

- Bajo índice de mantenimiento.
- Botón de bloqueo del conjunto para el cambio rápido del disco.
- Puede utilizarse en las líneas de montaje y producción.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Acoples/fitting.
- Manguera / Carrete Neumático.
- Disco de corte 115mm.
- Disco de desbaste y flap.

Descripción	Art. N°
Amoladora neumatica 4 1/2"	907-030-008-54

Descripción

Para discos de corte y desbaste de 4 1/2 " . Consumo 127 l/min.

Características

- Para discos de corte o desbaste de 4 1/2".
- Carcasa de aluminio, ligera y resistente.
- Fácil manejo para el operario.
- La protección del pulsador impide el encendido accidental, evitando lesiones en el usuario.
- Mango lateral desmontable.
- No bajan las revoluciones al hacer fuerza.
- Velocidad: 11000 rpm.
- Entrada de aire: 1/4".
- Presión de trabajo: 6,3 bar
- Consumo promedio de aire: 127 L/min.

Aplicación

- Adecuada para corte y desbaste.

Información de seguridad y manipulación del producto

- Antes de iniciar la manipulación de la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones básicas, puede resultar en serias lesiones para el usuario.

Datos técnicos

Velocidad	11.000 RPM
Largo total	229 mm
Peso	1,80 Kg
Consumo de aire	127 l/min / 4,5cfm
Rosca acople	1/4 "
Ancho manguera	9mm
Presión de aire	6,3 bar / 90 psi

Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co