

## TALADRO NEUMÁTICO 3/8" CON LLAVE



### PRINCIPALES VENTAJAS

- Bajo índice de mantenimiento.
- Ligero y resistente.
- Gatillo con gran sensibilidad para controlar la velocidad de trabajo.

### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Acoples y fitting.
- Manguera espiral 3/8" / Carrete.
- Filtro regulador y lubricador.
- Brocas

### Descripción

Taladro neumático 3/8" compacto y ligero, reversible, mandril con llave

### Características

- Compacto y ligero.
- Carcasa ergonómica de plástico.
- Cambio de giro derecha - izquierda.
- Portabrocas de apriete con llave.
- Mango auxiliar en DBM 13-RL.
- Difusor en salida de aire por parte inferior.

### Aplicación

- Para realizar trabajos de perforación.

### Información de seguridad y manipulación del producto

- Antes de iniciar la manipulación de la herramienta neumática, lea atentamente el manual de instrucciones.
- El incumplimiento de las normas de seguridad y precauciones básicas, puede resultar en serias lesiones para el usuario.

### Datos técnicos

Velocidad	2.000 RPM
Largo total	200 mm
Peso	1,1 Kg
Consumo de aire	113 l/min / 4 cfm
Rosca acople	1/4 " G
Ancho manguera	9mm
Presión de aire	6,3 bar /90 psi

Descripción	Art. N°
Taladro neumático de 3/8" con llave	907-030-2101

### Para más información por favor contacte:

Wurth Colombia SA  
Tel: (57) 1 745 63 89  
www.wurth.co