ALICATES COMBINADOS CR-L7Z0-180MM RED LINE

RED LINE

Para agarrar, sujetar y cortar cables duros y blandos

- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de la herramienta y precisión en las superficies de agarre y corte
- Mango ergonómico y cómodo para condiciones de trabajo agradables y transmisión de fuerza óptima
- Filo extralargo para cables más gruesos

Corte: corte de precisión endurecido inductivamente
Agujero de la punta: para agarrar materiales redondos
Superficie: cromado alrededor
Conjunto: lay-on

Longitud mm	Longitud Pulgada	Alambre de dureza media	Alambre Duro	Cable de cobre y aluminio	Art.
180	7	3.4 mm diametro	2.2 mm diametro	12.0 mm diametro	5772 01 555

CORTA FRIOS CR-L7Z0-L180MM RED LINE

RED LINE

Para cortar alambres duros y blandos

- Corte limpio y resistente, con corte de precisión fresado
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de la herramienta y precisión de los filos de corte incluso bajo el mayor estrés
- Mango ergonómico y cómodo para condiciones de trabajo agradables y transmisión de fuerza óptima

Corte: corte de precisión endurecido inductivamente
Superficie: cromado alrededor
Conjunto: lay-on

Longitud mm	Longitud Pulgada	Alambre de dureza media	Alambre Duro	Cable de cobre y aluminio	Art.
180	7	4.0 mm diametro	3.8 mm diametro	2.7 mm diametro	5772 01 553

PINZAS CR-L8Z0-L200MM RED LINE



RED LINE

Para agarrar, sujetar y cortar cables duros y blandos

- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil de la herramienta y precisión en las superficies de agarre y corte
- Filo extralargo para cables más gruesos
- Mango ergonómico y cómodo para condiciones de trabajo agradables y transmisión de fuerza óptima
- Bordes de corte: con endurecimiento inductivo adicional
- Conjunto: establecido
- Superficie: cromado

Longitud mm	Longitud Pulgada	Geometría	L3 mm	W3 mm	T1 mm	W4 mm	T2 mm	Art.
200	8		74	17.5	9.5	3	2.5	**5772 01 557**

W-CO-AGE-03/2018

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.