

JUEGO DE INSERTOS W-TEC



| Medida | Art N° |
|-------------|------------------------------------|
| 4627-990-5 | JUEGO DE INSERTOS W-TEC -M5-24TLG |
| 4627-990-6 | JUEGO DE INSERTOS W-TEC -M6-24TLG |
| 4627-990-8 | JUEGO DE INSERTOS W-TEC -M8-24TLG |
| 4627-990-10 | JUEGO DE INSERTOS W-TEC -M10-24TLG |
| 4627-990-12 | JUEGO DE INSERTOS W-TEC -M12-19TLG |

Descripción del producto

Juego de insertos para rosca. Acordes a la norma DIN 8140 con reducción de diámetro exterior para mejorar su instalación. Adecuados para producir una rosca hembra duradera. Insertos fabricados en acero inoxidable. Versión métrica.

Características

- Combinación perfecta entre espaciado y resistencia al uso en materiales metálicos de baja dureza y en materiales plásticos.
- Óptima distribución de la fuerza.
- La flexibilidad de los insertos de rosca compensa errores de inclinación.
- Los insertos se asientan de forma segura.
- Minimiza la fricción del torque y el stress de torsión.
- Mejorada resistencia a la corrosión.
- Requiere menor cantidad de puntos de contacto, reduciendo las dimensiones de los tornillos.
- Costos reducidos gracias a la rosca reforzada, lo que minimiza de forma efectiva los costos de reparación.

Modo de usar

Paso 1

- Realice un orificio o perfore la rosca dañada.

Paso 2

- Cree una rosca de recepción utilizando un macho para roscas.

Paso 3

- Coloque el inserto de rosca. Monte el mismo utilizando la herramienta para roscar insertos.

Paso 4

- Rompa la espiga, dando un golpe seco y extraiga el mismo.